

## Коммерческое предложение.

### Автоматическая продольно-резательная машина для нарезки бейки



Автоматическая продольно-резательная машина плоского толкающего типа, прямолинейная, 45-градусной ориентацией ножа подходит для ткани, нетканого материала, материала палаток, зонтов, пены, кожи, светоотражающего материала, пластика, бумаги, двусторонней ленты, ацетатной ткани, армирующей ленты, токопроводящей ткани, медной фольги и других материалов различной ширины.

#### **Технические параметры:**

- Ширина ткани: 1,6 метра
- Скорость вращения полотна: 0-800 (об/мин).
- Диаметр разрезаемой ткани: 300 мм, также можно настроить 400 мм.
- Диаметр вала ткани:  $\Phi$  37 мм
- Мощность мотора: 0,75 кВт
- Мощность двигателя дискового ножа: 1,5 кВт
- Минимальная ширина щели: 2 мм
- Электропитание: 380В / 220В опционально
- Размеры: 2,7 м x 0,75 м x 1,4 м
  
- Вес 500 кг

#### **ОСОБЕННОСТИ**

(1) Шпиндель и дисковый нож используют систему бесступенчатого изменения скорости (вариатор), которая может быть использована для регулировки скорости (больше – меньше) и управления переключением вперед и назад.

(2) Импортированный ПЛК и импортная высокоточная стейпинговая система для контроля ширины резания, а также системы ножевого резания с выдвижным и возвратным швом, с импортным прецизионным шариковым винтом и направляющим рельсом, с большим сроком службы, не изнашиваемые, так что точность ширины резания достигает 0,1 мм, максимальная ширина среза составляет 2 мм, параллельное продвижение быстро при резке и резке, скорость - бесступенчатое регулирование скорости, бумажная трубка легко режется, а высокоточные и высококачественные продукты вырезаются с высокой точностью.

(3) Интерфейс управления принимает ЖК-дисплей на китайском языке. Все операции требуют только одного экрана. Он может одновременно задавать четыре вида ширины резки и количество раз, а также отображать фактическое количество черенков. Он также имеет функцию ручного / автоматического преобразования

(4) Дисковый нож оснащен двойной системой ножей для шлифования поверхности шлифован алмазным шлифовальным кругом. Он долговечен и не легко нагревается. После шлифования лезвие обладает высокой гладкостью, а срок службы в десять раз больше, чем у обычного белого нефрита. Лезвие можно заточить без разборки. Лезвия остаются острыми в течение длительного периода времени для оптимального качества резки и оснащены автоматическим пылесосом для поддержания чистоты ткани и дорожки.

(6) Машина проста и удобна в управлении, диагностике и техническом обслуживании, надёжна.

(7) Патрон для ткани снабжен защитной крышкой, которая не причиняет вреда людям.

**Монтаж:**

Шеф монтаж наладка и обучение персонала осуществляется по отдельному договору. В него входит проезд одного инженера до места установки оборудования и обратно, проживание в гостинице от 5 до 7 дней и суточные. Покупатель предоставляет работников для обучения, обеспечивает подводку электричества и (при необходимости) инструмент для установки и проведения наладки.

**Гарантия:**

Гарантия один год. Продавец несет ответственность за поставку запасных частей в течение гарантийного срока, кроме расходных материалов и деталей, неполадки которых были вызваны неправильной эксплуатацией.

**Условия оплаты:**

Предоплата 70%, оставшиеся 30% по приходу оборудования и до отправки из Владивостока.

С уважением ООО «Митра Трейдинг»